



**ACLARACIÓN
DEPARTAMENTO TÉCNICO**

RG-02-PC-13
Versión: 0
Fecha: 01/03/2017

**Aclaración N° 2
Licitación N° 08/2021 Uniformes Estructurales norma EN 469**

1. Se modifica

Donde dice:

3.3 Certificaciones	Debe cumplir con las siguientes certificaciones: <ul style="list-style-type: none">• EN 469:2005/A1:2006+AC:2006 (Xf2, Xr2, Y2, Z2)• EN 14360• EN 1149-5• Se debe acompañar los certificados originales, que acrediten la condición solicitada, según lo solicitado en las bases administrativas	OBLIGATORIO
----------------------------	---	--------------------

Debe decir:

3.3 Certificaciones	Debe cumplir con las siguientes certificaciones: <ul style="list-style-type: none">• EN 469:2005/A1:2006+AC:2006 (Xf2, Xr2, Y2, Z2)• EN 14360 o norma EN equivalente, que sea aceptada para la norma EN 469• EN 1149-5• Se debe acompañar los certificados originales, que acrediten la condición solicitada, según lo solicitado en las bases administrativas	OBLIGATORIO
----------------------------	---	--------------------



**ACLARACIÓN
DEPARTAMENTO TÉCNICO**

RG-02-PC-13
Versión: 0
Fecha: 01/03/2017

2. Se modifica

Donde dice:

3.17 Opcional	Se debe ofertar como OPCIONAL pantalón con arnés de rescate de acuerdo a lo establecido en la EN 469, mediante una cinta de tracción certificada para ese uso (ISO 1498 y EN 358, versión vigente al momento de la adjudicación), se debe incluir en las muestras.	OBLIGATORIO
----------------------	--	--------------------

Debe decir

3.17 Opcional	Se debe ofertar como OPCIONAL pantalón con arnés de rescate de acuerdo a lo establecido en la EN 813, mediante una cinta de tracción certificada para ese uso (versión vigente al momento de la adjudicación), se debe incluir en las muestras.	OBLIGATORIO
----------------------	---	--------------------

3. Se incorpora

Se debe ofertar como OPCIONAL un software de seguimiento y trazabilidad para los uniformes adjudicados, este software debe incluir los accesorios, elementos y capacitación necesarios para su implementación y aplicación. La adquisición de este software se determinará por las necesidades de la JNCB

4. Se incorpora

Materiales componentes de las capas	<u>Barrera exterior:</u> Mezcla de meta-aramida y para-aramida más 2% fibra antiestática o similar El peso del tejido exterior deberá ser en un rango de 190 a 250 g/m2 .	OBLIGATORIO
	Se acepta una tolerancia por sobre y bajo los pesos solicitados de un 5%	



**ACLARACIÓN
DEPARTAMENTO TÉCNICO**

RG-02-PC-13
Versión: 0
Fecha: 01/03/2017

5. Se modifica

Donde dice:

3.18 Duración y Lavados	El uniforme, se debe lavar en máquina lavadora, se debe indicar la temperatura óptima de lavado, se debe acompañar un listado de detergentes o jabones recomendados por el fabricante disponibles en el mercado. El uniforme deberá poder seguir cumpliendo los requisitos de la norma EN 469 después de al menos 30 lavados, según las instrucciones de cuidado, sin necesidad de volver a impregnar el uniforme. Esta condición debe ser acreditada con certificado del fabricante en original y español.	OBLIGATORIO
--------------------------------	---	--------------------

Debe decir

3.18 Duración y Lavados	El uniforme, se debe lavar en máquina lavadora, se debe indicar la temperatura óptima de lavado, se debe acompañar un listado de detergentes o jabones recomendados por el fabricante disponibles en el mercado. El uniforme deberá poder seguir cumpliendo los requisitos de la norma EN 469 después de al menos 25 lavados , según las instrucciones de cuidado, sin necesidad de volver a impregnar el uniforme. Esta condición debe ser acreditada con certificado del fabricante en original y español.	OBLIGATORIO
--------------------------------	---	--------------------